



LOSBERGER DE BOER



## ScreenFlex, écran de protection Commerces, artisans, industries La solution pour travailler en toute sécurité

Vous rencontrez des difficultés à créer suffisamment d'espace pour permettre la distanciation sociale dans vos bureaux ou votre usine de production ?

Pour maximiser l'espace disponible, nos écrans de protection, légers et transparents, peuvent être disposés entre les bureaux, les postes de travail et les machines, permettant à votre personnel de travailler à proximité les uns des autres d'une manière sûre et conforme. Pour renouer avec votre productivité, nos écrans sont la solution.

## Points fort des écrans de protection :

- Ils permettent de conserver les capacités d'accueil de vos espaces, tout en maintenant un bon niveau de sécurité des personnes
- Grâce au remplissage transparent et leur armature discrète, ils se font oublier et permettent de conserver la convivialité des lieux
- Assemblage et démontage rapide
- Légers et facilement déplaçables pour s'adapter à chaque configuration
- Personnalisables (choix du coloris du châssis et impression des toiles, logos) et convertible en claustra avec paroi fantaisie ou pleine
- Stables sur platine pour usage interne et externe
- Ils respectent les normes de sécurité incendie (M2/Bs2d0)
- Nettoyage facile
- Faciles à stocker, faible encombrement une fois démontés



## Caractéristiques techniques :

- Dimensions des châssis aluminium 30x30mm :
  - Ht 2,0 m x l 1,4 m
  - Ht 2,0 m x l 0,7 m
  - Ht 1,6 m x l 1,4 m
  - Ht 1,6 m x l 0,7 m
  - Ht 0,8 m x l 1,4 m
  - Ht 0,8 m x l 0,7 m pour comptoirs et bureaux
  - Autres dimensions sur demande
- Assemblage : connecteurs polyamide
- Dimensions des platines acier : 600 x 60mm
- Couleur uniforme du châssis :
  - Thermolaquage BLANC RAL 9010 ou NOIR RAL 9005
  - Aluminium anodisé naturel
  - Autres couleurs sur demande
- Membrane PVC haute résistance de type Cristal 30/100e
  - Sur demande : membrane antivirale AGIVIR Serge Ferrari
  - Sur demande : personnalisation par impression graphique

